

Typ podlahovej krytiny **EN 649**

Compact Resilient Flooring

Trieda zátáže **EN 685**



23



31

Class

Popis



EN 428

4,0 mm



EN 429

0,30 mm



EN 660-1

Trieda oderu

T



EN 430

7,4 g/m²



EN 427

Dĺžka + šírka

**122 cm
18,3 cm**



EN 425

Koliesko stoličky

OK



EN ISO 717/2

Útlm hluku

3 dB



EN 433

Odolnosť voči pretlačeniu

≤ 0,08 mm

Ďalšie vlastnosti



ISO 105/B02

Stálofarebnosť

≥ 6



EN 1815

Statický náboj

≤ 2 kV



Ohňuvzdornosť

EN 13501-1

Raport N° :

Bfl-s1



EN 434

Rozmerová stabilita

≤ 2 mm



Recyklovateľné

OK



EN 12524

Tepelný odpor

0,02 m²/kW



Odolnosť voči pošmyknutiu

EN 13893

DIN 51130

≥ 0,30 μ

R9



EN 14041 : 2004

Manufactured in PRC
by TARKETT

STARFLOOR
CLICK 30

TARKETT
BALANCED
CHOICE

74 %

Natural

100 %

Recyclable



<100µg/m³
Better Indoor
Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS